

液体・粘体自動充填包装機
高性能・低価格 MODEL

MRシリーズ

多列タイプ 原反包材をセンターにて切断し、Σ板にて裏面同士を向かい合わせ、シールを行います。

化粧品小袋包装用

MR8-[]L

使用例

マヨネーズ、ケチャップ、
醤油、ソース、化粧品、
シャンプーリンス等



- シャンプー、リンスなど
向けのベストセラー機です
- 間欠運転や少ロット生産
向けの包装機です

MR8-[]L	
標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ・光電管模合せ装置 ・包材継ぎ目検知装置 ・包材終了検知装置 ・第2横シールローラー用ヒーター ・包材ブレーキユニット ・Iノッチ装置 ・カッター装置 ・包材軸前後装置(手動操作) ・各部安全装置(インターロック) ・製品取り出し滑り台 ・包材繰り出しノンスリップローラー ・縦スリッター装置 ・引っ張りロール ・包材減少警報装置
品種記憶	1.袋長さ 2.包装スピード 3.シール温度 4.充填量(回転数)特許番号2133529 5.マーク位置 6.マークON/OFF 7.カット位置 8.マシン目位置 9.Iノッチ位置 10.連切り数 11.印字タイミング 12.各種タイミング 13.商品名記憶 他 全30項目
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・連切りマシン目装置 ・包材部カバー ・自動排出装置(初期排出) ・定数振り分け装置 ・定数シャッター装置 ・ピンロシール ・刻印装置 ・包材残量表示計 ・液漏れ検知装置 ・横シール噛み込み検知装置 ・ノズル部冷却装置 ・サーマルプリンター ・インクジェットプリンター ・ホットロールプリンター ・モノポンプ ・ロータリーポンプ ・カスケードポンプ ・ハイパーポンプ ・高速間欠ポンプ(サーボ仕様) ・攪拌装置 ・包材UV殺菌装置(効果は10m/分まで) ・クリーンブース ・異常バトライト ・本体架台 ・冷却ブローア ・コンプレッサー ・エアードライアー ・エア-抜きローラー ・蛇行修正装置
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ◆ シャンプーや化粧品の包装に適しています。 ◆ 包材繰り出しノンスリップローラーにて包材を繰り出しますので、マークずれがほとんどありません(当社実測値±1mm) ◆ 第2横シールローラーにヒーターを組み込んでいる為、油や酢のような発泡しやすい充填物にも安定したシールを行います。

仕様

機種	MR8-[]L ※[]は列数 4方シール限定
可変範囲	40~75mm(5等分) / 45~105mm(4等分) / 55~160mm(3等分) / 70~210mm(2等分)
袋幅/包材幅	最大袋幅 160mm / 最大包材幅 320mm
包装速度	30~150袋/分 ※1 1列当たり:×列数 MAX 15m/分
充填量	列数による ※2
包材直径	φ350
本体寸法	幅1680×奥行1320×高さ2220mm ※仕様により機械寸法は異なります。
本体重量	1400kg
消費電力	200V 3相 50Hz/60Hz ピーク時4.8kW/平均4kW
エア-消費量	—

※1 実際の包装速度は、包材・充填量・充填物の物性により決定。 ※2 充填量範囲はポンプの吐出量により変化。