

# ZEROシリーズ

●3方多列充填包装機



## ZERO1-V 1000

ZERO1-V 1000	
標準装備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・操作盤：タッチパネル(カラー) ・光電管模様合せ装置 ・包材継目検知装置 ・包材終了検知装置 ・第2横シールローラー用ヒーター ・包材プレーキユニット</li> <li>・ノッチ装置 ・カッター装置 ・包材軸前後装置(パネル操作) ・各部安全装置(インターロック) ・製品取り出し滑り台 ・自在式製袋ガイド</li> <li>・包材繰り出しノンスリップローラー ・第1横ロール隙間調整装置 ・駆動式ローラー式エア－抜き装置 ・包材使用量 ・残量表示装置 ・包材減少警報装置</li> </ul>
品種記憶	1.袋長さ 2.包装スピード 3.シール温度 4.各シール圧力 5.充填量(回転数) 特許番号2133529 6.マーク位置 7.マークON/OFF 8.カット位置 9.Iノッチ位置 10.連切り数 11.印字位置 12.各種タイミング 他 全30項目
オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>・包材部カバー ・自動排出装置(初期排出) ・刻印装置 ・液漏れ検知装置 ・ノズル部冷却装置 ・カレンダータイマー ・ホットプリンター ・サーマルプリンター</li> <li>・インクジェットプリンター ・ホットロールプリンター ・モノポンプ ・ロータリーポンプ ・カスケードポンプ ・ハイパーポンプ ・高速間欠ポンプ(サーボ仕様)</li> <li>・攪拌装置 ・異常バトライト ・本体架台 ・冷却ブロアー ・コンプレッサー ・エアードライアー ・シュート ・スリッター</li> </ul>
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 袋の長さが最低30mm～200mm。</li> <li>◆ 機械の能力：30～200(連続袋仕様)／分</li> <li>◆ 袋ピッチ可変のソフト変更により、更に静粛性を実現しました。</li> </ul>

### 仕様

機種	ZERO1-V 1000
可変範囲	40～80mm(6等分)／45～105mm(5等分)／50～145mm(4等分)／60～200mm(3等分)／90～300mm(2等分) ※マーク制御時は変化します。
包材幅	240～1000mm
包装速度	MAX 200袋／分 ※1 袋長さ、カッター有無により変化(仕様により600袋／分まで可) MAX 10m／分
充填量	1～200cc
包材直径	φ450
本体寸法	幅2000×奥行1050×高さ2000mm ※仕様により寸法が異なります
本体重量	2000kg
消費電力	200V 3相 50Hz／60Hz ピーク時19.3kW／平均11.6kW
エア－消費量	0.5MPa 150NL／分

※1 実際の包装速度は、包材・充填量・充填物の物性により決定。