

粉末多連自動充填包装機

R202V

粉末四方小袋の大量生産と、高速性、操作性を兼ね備えた新機種。

R202型は、粉末、顆粒の被包装物を、多連4方シールできるように設計された大量生産を目的としたモデルです。列数に応じて、シール、充填、スリット、カットを連続的に行い包装します。

光電管装置も装備でき、美しい仕上がりを可能にしました。

また、「品種記憶可能」、「袋長さ可変」、「簡単ロール掃除」など使い勝手第一の機能を搭載しました。

R202V



仕様

型式	R202V
包装形態	四方包装
袋長さ範囲	45~210 mm ※等分率による制限あり
袋幅/包材幅	袋幅 40 mm~ (列数の合計で500 mmまで) / 包材幅 MAX 1,040 mm
包装能力 (※注1)	15~150 袋/分 (1列あたり)、20 m/分 ※包材、充填物により異なります
標準装備	<ul style="list-style-type: none"> ●タッチパネル ●光電管模様合わせ装置 ●包材継目検知装置 ●包材終了検知装置 ●包材ブレーキユニット ●包材繰り出しローラー ●カッター装置 ●包材軸移動装置(手動) ●製品取り出しコンベア
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●各種供給装置(バスクレーター、スライド板、オーガーなど) ●各種印字装置(刻印、ホットロール、サーマルプリンターなど) ●空袋検知装置 ●連切りミシン目装置 ●不良品自動排出装置 ●集塵装置 ●耳取り装置 ●ノッチ装置
電源	3相 200 V 50/60 Hz
消費電力 (※注2)	平均: 3.5 kW ピーク時: 7.5 kW
機械寸法 (※注2)	2,060 (W) × 2,350 (D) × 1,950 (H) (mm)
使用エア	100 NL/分 約 0.4 Mpa
機械重量 (※注2)	約 2,500 kg

※注1: 御打合わせ後、範囲を決定致します。 ※注2: 仕様により異なります。