

# ティーバッグ専用充填包装機

# US12


US12は、お茶、紅茶、コーヒー等、ティーバッグ専用の充填包装機です。  
 超音波シール方式を採用しているため、ポリエステル紗やナイロン紗等の包装も可能です。  
 三方包装と三角バッグの変更も簡単です。マイクロコンピュータを搭載している為、  
 袋長さ設定がデジタル方式となっており変更が容易にできます。  
 また、生産に必要なデータの品種登録が可能ですので操作性にも優れています。

## US12

### 標準装置



●コントロールパネル



●超音波シール装置

### オプション



●製品排出用ネットコンベアー

### その他のオプション

- 二重包装機
- 計量機



●量目可変型回転盤装置




●帯取り装置



### 各種包装形態(寸法)


#### ●三方



#### ●三方 タグ糸付き



#### ●三方 ドリップ付き



#### ●三角 バッグ



#### ●三角バッグ タグ糸付き



### 仕様

型式	US12	
	三方包装	三角バッグ
包装形態	三方包装	三角バッグ
袋長さ範囲	40~100 mm	袋幅 50~70 mm (但し一辺の長さです) / 包材幅 100~160 mm
袋幅/包材幅	袋幅 50~70 mm / 包材幅 50~140 mm	
包装能力 (※注1)	10~80 袋/分	
包装量	最大 60 cc	
標準装備	●タッチパネル(カラー) ●本体ステンレスカバー仕様 ●マイコン制御袋長さ可変装置 ●光電管模様合わせ装置 ●積算カウンター ●包材終了検知装置 ●量目可変型回転盤 ●超音波シールカット装置 ●エア-圧力低下警報装置 ●静電気除去装置	
オプション	●シュート打撃装置 ●回転盤打撃装置 ●定数シャッター装置 ●定数ストップ装置 ●製品排出別駆動ネットコンベアー	
エア-量	約 0.4 Mpa 100 NL/分	
電源	3相 200 V 50/60 Hz	
消費電力 (※注2)	平均: 1.0 kW ピーク時: 1.2 kW	
機械寸法 (※注2)	840 (W) × 930 (D) × 1,720 (H) (mm)	
機械重量 (※注2)	約 400 kg	

※注1: 御打合わせ後、範囲を決定致します。 ※注2: 仕様により異なります。