

FC-800 TYPE

FC-800



標準装備

- 温度異常検知装置
- 包材終了
- 空気圧異常停止装置
- 模様合わせ装置
- 耳取エアガン式
- トータルカウンター
- プリセットカウンター
- ヨコシールエア抜き
- カッターガイド
- 滑り台

FC-800のセールスポイント

“お客様のご要望に最大限お応えしました。”

- FCシリーズの使いやすさはそのまま、シンプル&コンパクトにこだわりました!
- 健康食品に多い、4L、6Lの商品に適したサイズ、能力を目的に高コストパフォーマンスを実現しました。
- オプションについては、FC1000と同様の装備が可能です。
- 最大列数、10列。

■オプション

- 縦シールはさみ式(合掌)
- 空袋検知装置
- 排出シャッター装置
- 包材終了予知
- カッター部冷却装置
- 2段ホッパー
- ホッパー網
- レベラー
- 集塵装置
- エアーガン
- 継目検知装置
- 不良品排除装置
- 包材後部カバー
- 包材繰り出しモーター式
- 包材位置左右移動モーター式
- 縦シール部自動開き装置
- テフロン加工(中間シュート)
(フォーマーパイプ)
- 光電管フレキハンドル装置
- 耳取りモーター式

●仕様

形式	FC-800タイプ
本体寸法	1400 (W) × 1600 (D) × 2500 (H)
必要空圧	0.6 MPa、650 NL / min
本体重量	約 1500 kg
消費電力	ピーク時 6 kW、平均時 3 kW
袋寸法	L 15 ~ 190 mm W 10 ~ 60 mm (但し指定寸法)
最大包材幅	420 mm
包装能力	1列あたり 10 ~ 70 袋 / 分 × 列数